

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś
Email: kontakt@alchimica.com.pl
Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

Produkt: HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX (A + B)

Zagrożenia (H):

- H315 – Działa drażniąco na skórę
- H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
- H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

- EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on oraz mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
-

Środki ostrożności (P):

- P260 – Nie wdychać pyłu/par/aerozolu
 - P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu
 - P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 - P272 – Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wnosić poza miejsce pracy
 - P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy
 - P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
 - P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania
 - P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
 - P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
 - P403+P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik szczelnie zamknięty
 - P405 – Przechowywać pod zamknięciem
 - P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami
-

Środki ochrony indywidualnej (PPE):

- Ochrona oczu/twarzy: gogle ochronne lub okulary z bocznymi osłonami (EN 166)
- Ochrona rąk: rękawice ochronne z kauczuku butylowego, nitylowego lub neoprenowego

- Klasa 5 dla długotrwałego kontaktu (>240 min, grubość $\geq 0,35$ mm, EN 374)
- Klasa 3 dla krótkotrwałego kontaktu (>60 min, EN 374)
- Ochrona skóry: odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów
- Ochrona dróg oddechowych: w przypadku zapylenia – półmaska z filtrem P2 lub P3 (EN 143)
- Higiena pracy: unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać pyłów; myć ręce po pracy; zdejmować zanieczyszczoną odzież i prać przed ponownym użyciem